

Labels Forms Supplies

Opmaak

- Het formaat van het bestand moet gelijk zijn aan het netto-formaat van het label.
- Overvul (bleed) 3 mm.

Tekst

- Minimum positieve tekstgrootte: 4pt.
- Minimum negatieve tekstgrootte: 5pt.
- We raden aan om alle teksten te vectoriseren.

Lijnen

- Minimum positieve lijndikte: 0,2 mm.
- Minimum negatieve lijndikte: 0,3 mm.

Kleuren

- CMYK: als proceskleur en niet als spotkleur benoemen.
- PMS kleuren met de juiste PANTONE benaming.
- Geen RGB-opmaak.
- Maximum 9 kleuren (inclusief vernis en wit).
- Technische kleuren (stans, vernis, dekwit): als spotkleur bovenop plaatsen en in overdruk ten opzichte van de onderliggende kleuren.
- Maximale inktdekking 280%.

Beeld

- Beeldresolutie 300 dpi
- CMYK geen RGB-beelden.
- Voor flexodrukvormen dient u een minimumpunt van 1% te voorzien.
Onbedrukte plaatsen moeten 0% zijn.

Raster

- Lineatuur: 142 lpi
- Rasterhoeken: C7 / M67 / Y82 / K37 / Spot37
- Dotshape: Circular

Trapping

- 0,2 mm

Vectoriële opmaak

- In verlopen moet u een minimumpunt van 1% voorzien.

Barcodes (EAN)

- Minimaal 80% en maximaal 200%, barwidth reduction (BWR) 0,04 mm.
- Zorg voor voldoende witruimte en een correct kleurgebruik.
- We verwijzen naar www.gs1.org voor verdere aanbevelingen.

Aanleverbestand

- Adobe Illustrator CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Indesign CS6 of als PDF.
- Bij bestanden zoals Indesign moeten alle geplaatste beelden en fonts meegeleverd worden.

Belona B.V.

Rosendaalsebaan 39 • 4751 RA Oud Gastel NL • +31 165 512 451 • info@belona.nl • www.belona.nl



AGF



Food



Automotive



Personal Care



Chemie